


寬電壓型光電開關

EF Series

- 寬範圍工作電壓, 可適用各種場合
- 高容量Relay輸出: 1A 250VAC
- IP66防水防塵保護結構

型號列表

外觀樣式	型號	檢測距離	控制輸出	工作電壓	光源
	EF-30D	30cm	Relay輸出 1a1b	24~240VAC/ 12~240VDC 5線式	紅外線
	EF-70D	70cm			
	EF-100D	100cm			
	EF-200D	200cm			
	EF-300D	300cm			
	EF-300M	300cm	Relay輸出 1a1b	24~240VAC/ 12~240VDC 5線式	LED 紅光
	EF-500M	500cm			
	EF-800M	800cm			
	EF-1000M	1000cm			
	EF-1000T	1000cm	Relay輸出 1a1b	24~240VAC/ 12~240VDC 5線式(投光2線)	紅外線
	EF-2000T	2000cm			

規格


感測方式	直接反射型	鏡片反射型	對照型
光源	紅外線	紅光 LED	紅外線
反應頻率	60Hz		
應差	檢測距離的10%以下		
控制輸出	Relay : 1a 1b		
工作電壓	AC24~240V / DC12~240V		
漏電流	< 30mA		
復歸時間	1ms		
最大負載電流	Relay : 1A 250VAC / 0.3A 30VDC		
指示燈	動作指示燈(紅燈)		
保護回路	突波吸收保護		
使用周圍溫度	−25℃ ~ 70℃		
使用周圍濕度	35 ~ 95%RH		
使用環境照度	白熾燈: 最大5000流明/ 日光: 最大10000流明		
絕緣阻抗	20MΩ 以上(DC500V MEGA) 充電部整體與外殼間		
耐電壓	AC1000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間		
耐振動	10 ~ 55Hz 重複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向連續2小時		
耐衝擊	500m/S^2 (約50G) X, Y, Z 各方向3次		
保護構造	IP66/ 耐油		
材質	外殼: 強化塑膠, 檢測面: 壓克力 螺絲螺母: 鐵鍍鎳 安裝支架: 鐵鍍鎳 螺絲起子: 塑鋼		
出線方式	出線 Φ6.0 × 2m × 0.23mm × 5wire PVC耐油電線		出線 Φ6.0 × 2m × 0.23mm PVC耐油電線 (投光 2wire/ 受光 5wire)
重量	Approx. 210g	Approx. 230g	Approx. 410g
配件	安裝支架 螺絲起子 螺絲 × 2, 螺母 × 2	反射鏡片 安裝支架 螺絲起子 螺絲 × 2, 螺母 × 2	安裝支架 × 2 螺絲起子 螺絲 × 2, 螺母 × 2

外形尺寸圖


(單位: mm)


EF Series


反射型, 對照型受光



對照型投光









反射鏡片


Type: RM-1






安裝支架


Type: MB-L58






接線圖

EF Series 直接反射型, 鏡片反射型



EF Series 對照型



士研電機股份有限公司 ANV ELECTRIC CO., LTD.

高雄總公司
高雄市三民區金山路151號
Tel: +886 7 359 5833 Fax: +886 7 359 5822
E-Mail: anv@anv.com.tw

台南分公司
台南市東區林森路一段60號
Tel: +886 6 216 0988 Fax: +886 6 216 0388
E-Mail: tainan@anv.com.tw

台中分公司
台中市南屯區文心路一段532號
Tel: +886 4 2320 9930 Fax: +886 4 2320 9960
E-Mail: taichung@anv.com.tw

台北分公司
新北市泰山區福興三街166號
Tel: +886 2 2296 3133 Fax: +886 2 2296 3233
E-Mail: taipei@anv.com.tw

士研電機(香港)有限公司
香港沙田偉華中心4座14樓B室
Tel: +852 2690 2588 Fax: +852 2690 2511
E-Mail: hkg@anv.com.tw

士研電機(馬)有限公司
25-1,Jalan 1/116B,Kuchai Entrepreneur's Park,
Off Jalan Kuchai Lama,58200 Kuala Lumpur,Malaysia
Tel: +60 3 7980 3328 Fax: +60 3 7980 3779
E-Mail: anv@anv.com.my